

Tarieven en voorwaarden Transport

Bakwagen met meeneemheftruck

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Lossen | |
| Orderwaarde ≥ € 450,00 excl. BTW | Geen tarief |
| Orderwaarde < € 450,00 excl. BTW | € 35,00 |

Stadswagen

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Lossen | |
| Orderwaarde ≥ € 450,00 excl. BTW | Geen tarief |
| Orderwaarde < € 450,00 excl. BTW | € 35,00 |

Bakwagen met Kraan

| | | |
|--|-----|-------------|
| Hijzen op Hoogte (maximaal tot en met 7.50 meter) | | |
| Bakwagen Kraan | uur | € 75,00 |
| Minimumtarief | | € 37,50 |
| Bakwagen Kraan Gipskantelhaak 1.500kg | uur | € 95,00 |
| Minimumtarief | | € 47,50 |
| Lossen | | |
| Orderwaarde ≥ € 450,00 excl. BTW | | Geen tarief |
| Orderwaarde < € 450,00 excl. BTW | | € 35,00 |

LET OP!: In **bijlage A** vindt u de (1) voorwaarden, (2) uw verantwoordelijkheden als klant als u gebruikt maakt van de kraanwagen en (3) definities van hijzen en lossen.

Wijziging van tarieven en voorwaarden onder voorbehoud.

Bijlage A: Bakwagen met kraan

Definities

Hijzen:

Het verticaal en horizontaal verplaatsen van vrijhangende lasten op aanwijzing van de klant zodanig dat de goederen door de klant uit de kraan, hijsbanden of pallethaak of gipskantelhaak genomen kunnen worden.

Lossen:

Het direct naast het voertuig lossen van de eigen lading op de grond.

In bijlage B staan een aantal voorbeelden ter verduidelijking.

De klant heeft de volgende verantwoordelijkheden:

- Aanvragen van parkeeronthefing bij de desbetreffende gemeente.
- Het regelen van het verkeer tijdens de levering dmv tijdelijke verkeersmaatregelen.
- Het regelen van een **geschikte en veilige** opstelplaats van de kraanwagen.
- De kosten van Parkeren of Ontheffing voor rekening van de klant.

De klant moet het volgende aangeven:

- De klant geeft de hijsopdracht minimaal **3 werkdagen voorafgaand** aan de levering.
- De klant geeft de volgende informatie over de leverplaats:
 - o De gegevens van de hijslocatie
 - o Hoogte
 - o Afstand van kraanwagen tot te leveren plek

Let op: Uitsluitend door Noordman Hout geleverde goederen worden gehesen.

Wijziging van tarieven en voorwaarden onder voorbehoud.

Bijlage B

Voorbeelden ter verduidelijking

Ter verduidelijking van het verschil tussen hijsen en lossen staat hier een aantal voorbeelden. Deze voorbeelden en de antwoorden zijn een interpretatie van de wet op basis van de verzamelde kennis.

Plaatsen van eigen lading, waarbij de lading over een obstakel (zoals een tuinhek, auto, muur, huis, etc.) moet worden getild.

Er is duidelijk geen sprake van direct naast het voertuig laden of lossen. In deze context moet het over het obstakel heen tillen worden gezien als hijsen en niet als lossen. Het betreft hier zonder meer hijsen met een autolaadkraan.

Plaatsen van eigen lading, waarbij direct over al eerder geloste lading moet worden getild. Er is duidelijk sprake van direct naast het voertuig laden of lossen. Dit is lossen.

Het plaatsen van lading vanaf de vrachtwagen op een verdiepingsvloer.

Er is duidelijk geen sprake van "direct naast het voertuig laden of lossen". Als gevolg hiervan is er sprake van hijsen met een autolaadkraan.

Autolaadkraan gemonteerd op een trekker legt houten balken vanaf de aangekoppelde trailer naast de trailer.

Er is sprake van het plaatsen van de eigen lading direct naast het samenstel van voertuigen. Dit is lossen.

Autolaadkraan gemonteerd op een trekker legt houten balken vanaf een afgekoppelde trailer (of een trailer van een ander voertuig) naast de trailer.

Er is geen sprake van het plaatsen van de eigen lading van het samenstel van voertuigen. Dit is hijsen met een autolaadkraan.

Autolaadkraan plaatst houten balken naast de auto direct vanaf de wagen rechttop in de grond. De houten balken worden in verticale positie gebracht en in de aanwezige gaten gehesen.

Dit is hijsen met een autolaadkraan.

Met een autolaadkraan materieel, zoals een afsluiter, veiligheid, pomp, elektromotor, trappen, bordessen etc., uit een gebouw halen (of terugplaatsen) en op het voertuig leggen voor transport.

De autolaadkraan wordt niet gebruikt voor het laden en lossen. Dit is hijsen met een autolaadkraan.